

Notes du micrologiciel AMPWORX JIMS45

Version 1.0.8 (1er septembre 2023)

Instructions de mise à jour

Comment mettre à jour votre firmware AMPWORX ?

1. Connectez votre AMPWORX à votre ordinateur avec le câble USB inclus.
2. Maintenez enfoncé le commutateur au pied droit (étiqueté « CHANNEL »).
3. Allumez votre AMPWORX et attendez que la LED de droite s'allume en vert. Relâchez le interrupteur au pied.
4. Lancez le programme de mise à jour du firmware sur votre ordinateur (des fichiers séparés sont disponibles pour MAC et les fenêtres).
5. Le programme de mise à jour reconnaîtra l'appareil connecté et affichera son nom.
6. Cliquez sur le bouton « Mettre à jour » et attendez que la barre de progression atteigne la fin.
7. Pendant la mise à jour, votre AMPWORX clignotera alternativement en vert et en rouge, indiquant le processus est en cours.

NE coupez PAS l'alimentation de votre appareil pendant que la mise à jour est en cours.

Quoi de neuf?

- Le fonctionnement du commutateur au pied s'effectue désormais « lors de la pression » et non « lors du relâchement ».
- Amélioration de la simulation IR du cabinet (réponse impulsionnelle) avec :
 - Des aigus plus doux, produisant naturellement un son plus chaud.
 - Réponse des basses subtilement étendue pour une sensation plus complète.
(Ces changements n'affectent que la sortie « CABSIM »).
- Modèle de tube amélioré, préservant la structure globale du gain mais lissant leur comportement lors de la transition vers la saturation. Cela fournit un toucher de « rodage » plus précis sensibilité obtenue après un certain temps d'utilisation des tubes.